



기업을 위한 네트워크 인프라

팬듀이트 제품 카다로그

PANDUIT[™]

기업을 위한 네트워크 인프라 – 팬듀이트 제품 카다로그

오늘날의 기업 IP네트워크는 지능형 제품, 조명, 보안, 안전 시스템 등과 같은 제품뿐만 아니라 음성, 데이터 및 비디오 서비스를 위해 지속적으로 확장 가능한 통합 어플리케이션을 지원합니다.

팬듀이트 엔터프라이즈 네트워크는 지속가능하고 에너지 효율적인 기업 구축을 가능하게 하는 제품과 서비스 관련하여 종합적이며 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

디자인 혁신성 관련 특성은 설치의 용이성, 유지 비용의 절감 및 개선된 네트워크 신뢰성 및 유연성 보장을 가능케 해줍니다.

본 카다로그는 기업의 물리적 인프라스트럭처의 전개에 있어 가장 일반적인 제안을 특징으로 합니다. 기업 제안 일체에 대한 문의는 여러분의 해당 현지 지역의 팬듀이트 대리점이나 다음 주소로 방문하시기 바랍니다. <http://www.panduit.com/en/solutions/enterprise-solutions>.



목차

케이블	3	광 피그테일	8
RJ45 잭 모듈	3	캐비닛	8
모듈형 플러그	3	랙, 선반 및 액세서리	8
패치 패널들, 키트 & 액세서리	4	케이블 매니지먼트 패널	9
RJ45 패치 코드	4 – 5	PDU (power distribution unit)	9
F페이스 플레이트(Faceplate)	5	블랭킹 패널	9
마운트 박스	6	110 블럭	10
F광 케이블- 실내/실외	6	라벨링	10
광 컨넥터& 패치 코드	6	물리적 보안장치	10
광 함체 (FDF)	7	틀	11
광 어댑터 모듈과 패널들	7	지능형 케이블링 시스템(CMS)	11
		SmartZone™	11

Copper Cable



PUC6AM04BU-CEG



PUC6C04BU-C

부품 No.	특성 개요	포장단위	MOQ
비차폐형(UTP)			
PUC6ASD04BU-EG	카테고리 6A U/UTP 케이블, 26 AWG, 청색, CM, 305m (60m max PL).	Reel	18
PUC6AM04BU-CEG	카테고리 6A advanced MaTriX U/UTP 케이블, 23 AWG, 청색, CM, 305m.	Reel	18
PUC6C04BU-C	카테고리 6 U/UTP 케이블, 24 AWG, 청색, CM, 305m.	Box	20
PUD6C2804BU-CE	카테고리 6 U/UTP 케이블, 28 AWG, 청색, CM, 305m (55M max PL).	Box	30
PUC5504IGY	카테고리 5e U/UTP 케이블, 24 AWG, 회색, CM, 305m.	Box	36
차폐형(Shielded)			
PFL6X04WH-CEG	카테고리 6A F/UTP 케이블, 23 AWG, 백색, LSZH (60332-1), 305m.	Reel	12
PFC6004BU-G	카테고리 6 F/UTP 케이블, 23 AWG, 청색, CM, 305m.	Reel	27

Note: F/UTP는 비차폐형 이중나선(비차폐형 Twisted Pairs) 주변의 호일을 의미함=차폐형 케이블.

RJ45 잭모듈



CJ6X88TGBL



CJS688TGY



CJRCAPBU

부품 No.	특성 개요	표준수량 (SPQ)	표준수량 (CTN)
비차폐형			
CJ6X88TGBL	카테고리 6A RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 흑색.	1	50
CJ6X88TGBU	카테고리 6A RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 청색.	1	50
CJ6X88TGIW	카테고리 6A RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 국제컬러코드 기준 백색.	1	50
CJ688TGBL	카테고리 6 RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 흑색.	1	50
CJ688TGBU	카테고리 6 RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 청색.	1	50
CJ688TGIW	카테고리 6 RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 국제컬러코드 기준 백색.	1	50
CJT688TGBL	카테고리 6 RJ45 UTP 28 AWG Mini-Com™ 잭, 흑색.	1	50
CJT688TGBU	카테고리 6 RJ45 UTP 28 AWG Mini-Com™ 잭, 청색.	1	50
CJT688TGIW	카테고리 6 RJ45 UTP 28 AWG Mini-Com™ 잭, 국제컬러코드 기준 백색.	1	50
CJ5E88TGBL	카테고리 5E RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 흑색.	1	50
CJ5E88TGBU	카테고리 5E RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 청색.	1	50
CJ5E88TGIW	카테고리 5E RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 국제컬러코드 기준 백색.	1	50
차폐형			
CJS688TGY	카테고리 6A RJ45 차폐형 Mini-Com™ 잭, 흑색.	1	50
CJS688TGY	카테고리 6 RJ45 차폐형 Mini-Com™ 잭, 흑색.	1	50
직각형 터미네이션 캡 (Right Angle Termination Caps)			
CJRCAPBU	CJ6X88TG 전용 직각형 터미네이션 캡.	10	100
CJRCAPIW	CJ688TG 전용 직각형 터미네이션 캡.	10	100

기타 색상 및 bulk pack 관련 문의는 팬듀이트 고객 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.

모듈형 플러그*



MP588



SP6X88SD

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
MP588-C	8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 24 AWG 용, 카테고리 5e, UTP 구리 케이블.	100	1000
SP688-C	8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 24 AWG 용, 카테고리 6, UTP 구리 케이블.	100	100
SP628-C	8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 28 AWG 용, 카테고리 6, UTP 구리 케이블.	100	100
SP6X88-C	8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 23 AWG TX6A 10Gig용, UTP 구리 케이블 (PU*6A04).	100	100
SP6X88SD-C	8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 23 AWG TX6A-SD 10Gig용, UTP 구리 케이블 (PU*6ASD04).	100	100

모듈형 플러그 톨 관련 문의는 11페이지 참조 바랍니다

패치 패널 , 키트 & 액세서리



CPPL24WBLY



CPPLA24WBLY



CPPL48WBLY



CPP48HDWBLY



CPPA48HDWBLY



SRB19BLY

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
모듈형			
CPPL24WBLY	CFFPL4 모듈 6개 및 라벨 부착 24-포트 앵글타입 모듈러 패치 패널.	1	10
CPPLA24WBLY	CFFPL4 모듈 6개 및 라벨 부착 24-포트 앵글타입 모듈러 패치 패널.	1	10
CPPL48WBLY	CFFPL4 모듈 12개 및 라벨 부착 48-포트 앵글타입 모듈러 패치 패널.	1	10
CPPLA48WBLY	CFFPL4 모듈 12개 및 라벨 부착 48-포트 앵글타입 모듈러 패치 패널.	1	10
CPP48HDWBLY	48-포트 고밀도 후방 장착형 모듈러 패치 패널.	1	10
CPPA48HDWBLY	48-포트 고밀도 후방장착형 모듈러 패치 패널.	1	10
CP24BLY	24-포트 순금속 차폐형 패치 패널.	1	10
CPA24BLY	24-포트 앵글타입 순금속 차폐형 패치 패널.	1	10
패치 패널 액세서리 (Strain Relief)			
SRB19BLY	스트레인 릴리프 바 (Strain relief bar).	1	10

RJ45 패치코드



UTP6ASD*M**



STP6C*

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
카테고리 6A			
UTP6ASD1M	카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 백색, 1m.	1	10
UTP6ASD1MBU	카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 청색, 1m.	1	10
UTP6ASD2M	카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 백색, 2m.	1	10
UTP6ASD2MBU	카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 청색, 2m.	1	10
UTP6ASD3M	카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 백색, 3m.	1	10
UTP6ASD3MBU	카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 청색, 3m.	1	10
UTP6ASD5M	카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 백색, 5m.	1	10
UTP6ASD5MBU	카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 청색, 5m.	1	10
UTP28X1M	카테고리 6A, 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 1m.	1	10
UTP28X1MBU	카테고리 6A, 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 1m.	1	10
UTP28X2M	카테고리 6A, 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 2m.	1	10
UTP28X2MBU	카테고리 6A, 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 2m.	1	10
카테고리 6A 차폐형 (Shielded)			
STP6C1MBU	카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 1m.	1	10
STP6C1MIG	카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 국제컬러코드 기준 회색, 1m.	1	10
STP6C2MBU	카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 2m.	1	10
STP6C2MIG	카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 국제컬러코드 기준 회색, 2m.	1	10
STP6C3MBU	카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 3m.	1	10
STP6C3MIG	카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 국제컬러코드 기준 회색, 3m.	1	10
STP6C5MBU	카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 5m.	1	10
STP6C5MIG	카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 국제컬러코드 기준 회색, 5m.	1	10

기타 색상 및 길이 문의는 고객 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.

RJ45 패치 코드 (계속)



UTPSP*

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
카테고리 6			
UTPSP1MY	카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 백색, 1m.	1	10
UTPSP1MBUY	카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 청색, 1m.	1	10
UTPSP2MY	카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 백색, 2m.	1	10
UTPSP2MBUY	카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 청색, 2m.	1	10
UTPSP3MY	카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 백색, 3m.	1	10
UTPSP3MBUY	카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 청색, 3m.	1	10
UTPSP5MY	카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 백색, 5m.	1	10
UTPSP5MBUY	카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 청색, 5m.	1	10

카테고리 6 28 AWG

UTP28SP8INBU	카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 200mm.	1	10
UTP28SP1M	카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 1m.	1	10
UTP28SP1MBU	카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 1m.	1	10
UTP28SP2M	카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 2m.	1	10
UTP28SP2MBU	카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 2m.	1	10
UTP28SP3M	카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 3m.	1	10
UTP28SP3MBU	카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 3m.	1	10
UTP28SP5M	카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 5m.	1	10
UTP28SP5MBU	카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 5m.	1	10

카테고리 5e

UTPCH1MY	카테고리 5e, 패치 코드, CM, 백색, 1m.	1	10
UTPCH1MBUY	카테고리 5e, 패치 코드, CM, 청색, 1m.	1	10
UTPCH2MY	카테고리 5e, 패치 코드, CM, 백색, 2m.	1	10
UTPCH2MBUY	카테고리 5e, 패치 코드, CM, 청색, 2m.	1	10
UTPCH3MY	카테고리 5e, 패치 코드, CM, 백색, 3m.	1	10
UTPCH3MBUY	카테고리 5e, 패치 코드, CM, 청색, 3m.	1	10

기타 색상 및 길이 문의는 고객 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.



UTPCH*

페이스플레이트



CFP2IW



CFP86S2IWY

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
CFP1IW	1-포트 기존 일반형(classic) 수직 페이스플레이트, 황백색	1	10
CFP2IW	2-포트 관리형(executive)수직 페이스플레이트, 황백색	1	10
CFPE1IWY	라벨 부착 1-포트 실행형 수직 페이스플레이트, 황백색	1	10
CFPE2IWY	라벨 부착 2-포트 실행형 수직 페이스플레이트, 황백색	1	10
CFP86S2IWY	2-포트 86x86 슬롯형 페이스플레이트, 황백색	1	10
CFP86S4IWY	4-포트 86x86 슬롯형 페이스플레이트, 황백색	1	10
CFPUKS2SIWY	2-포트 86x86 슬롯형 셔터식 페이스플레이트, 황백색	1	10
CFFPL4WH	4-포트 퍼니쳐형 페이스플레이트, 표준 개구부, 황백색	1	10

마운트 박스



CBX2IW-AY



CMBIW-X

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS).	표준수량 (CTN.)
CBX1IW-A	내장형 광 스플 포함 1- 포트 마운트 박스, 황백색.	1	10
CBX2IW-A	2- 포트 마운트 박스, 황백색.	1	10
CBX4IW-A	4- 포트 마운트 박스, 황백색.	1	10
CBXF6IW-A	내장형 광 스플 포함 6- 포트 마운트 박스, 황백색.	1	10
CBXF12IW-A	내장형 광 스플 포함 12-포트 마운트 박스, 황백색.	1	10

Blank Modules

CMBBL-X	Mini-Com™ 1- 포트 블랭크 모듈, 흑색.	10	50
CMBIW-X	Mini-Com™ 1- 포트 블랭크 모듈, 황백색.	10	50

기타 색상 문의는 고객 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다.

Fibre Optic 케이블 -실내/실외



부품 No.	특성 개요	UOM	MOQ
FLKRX06	6-CORE, OM3 멀티모드 라이저, 타이트 버퍼, 절연 케이블.	m	1000
FLKRX12	12-CORE, OM3 멀티모드 라이저, 타이트 버퍼, 절연 케이블.	m	1000
FLKRX24	24-CORE, OM3 멀티모드 라이저, 타이트 버퍼, 절연 케이블.	m	1000
FLKR906	6-CORE, OS2 싱글모드 라이저, 타이트 버퍼, 절연 케이블.	m	1000
FLKR912	12-CORE, OS2 싱글모드 라이저, 타이트 버퍼, 절연 케이블.	m	1000
FLKR924	24-CORE, OS2 싱글모드 라이저, 타이트 버퍼, 절연 케이블.	m	1000

광 커넥터 & 패치 코드



FLCSCBUY



FSCSCBU



FX23RSNSNSNM***



FX2ERLNLNSNM***

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
OptiCam™ Pre-Polished Connectors*			
FLCSCMXAQY	LC 타입, 50/125µm OM3/OM4 멀티모드, Simplex 커넥터, 아쿠아 부츠.	1	10
FLCSCBUY	LC 타입, 9/125µm 싱글모드, Simplex 커넥터, 900µm 용.	1	10
FSCMCXAQ	SC 타입, 50/125µm OM3/OM4 멀티모드, Simplex 커넥터, 아쿠아 부츠.	1	10
FSCSCBU	SC 타입, 9/125µm 싱글모드, Simplex 커넥터, 블루 부츠.	1	10

Fibre 패치 코드

FX23RSNSNSNM001	SC 50/125µm OM3, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 1m.	1	10
FX23RSNSNSNM002	SC 50/125µm OM3, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 2m.	1	10
FX23RSNSNSNM003	SC 50/125µm OM3, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 3m.	1	10
FX23RSNSNSNM005	SC 50/125µm OM3, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 5m.	1	10
F923RSNSNSNM001	SC 9/125µm OS2, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 1m.	1	10
F923RSNSNSNM002	SC 9/125µm OS2, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 2m.	1	10
F923RSNSNSNM003	SC 9/125µm OS2, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 3m.	1	10
F923RSNSNSNM005	SC 9/125µm OS2, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 5m.	1	10
FX2ERLNLNSNM001	LC 50/125µm OM3, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 1m.	1	10
FX2ERLNLNSNM002	LC 50/125µm OM3, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 2m.	1	10
FX2ERLNLNSNM003	LC 50/125µm OM3, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 3m.	1	10
FX2ERLNLNSNM005	LC 50/125µm OM3, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 5m.	1	10
F92ERLNLNSNM001	LC 9/125µm OS2, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 1m.	1	10
F92ERLNLNSNM002	LC 9/125µm OS2, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 2m.	1	10
F92ERLNLNSNM003	LC 9/125µm OS2, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 3m.	1	10
F92ERLNLNSNM005	LC 9/125µm OS2, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 5m.	1	10

*길이 가 다른 제품이 필요하신 경우 팬듀이트 고객 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 옵티캠™ 톨킷은 11페이지 참조 바랍니다.

광 합체(FDF)



FMT1



FCE1U



FOSMF

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
FMT1	랙 마운트 광 합체, 1 RU. 24-포트 모듈형 패치 패널 & Mini-Com™ 어댑터 모듈.	1	1
FMT1A	랙 마운트 광 트레이, 앵글 타입, 1 RU. 24-포트 모듈형 패치 패널 & Mini-Com™ 어댑터 모듈.	1	1
CFAPPBL1	Flat fibre 패치 패널.4개의 FAP 또는 FMP 어댑터 패널 수용	1	1
CFAPPBL1A	앵글타입 광 패치 패널 .4개의 FAP 또는 FMP 어댑터 패널 수용	1	1
FCE1U	랙-마운트 광 합체, 1 RU. 4개의 광 어댑터 패널 또는 QuickNet™ 카세트 수용.	1	1
FRME4	랙-마운트 광 합체, 4 RU. 12개의 광 어댑터 패널 또는 QuickNet™ 카세트 수용.	1	1
FWME2	벽 부형 광 합체, 2개의 광 어댑터 패널들 또는 QuickNet™ 카세트 수용.	1	1
FOSMF	광 스플라이스 모듈, 24-코어, 랙-마운트 엔클로저 용.	1	1
FSC24	광 스플라이스 모듈, 24 코어 용착 접속까지 수용 및 보호, 벽걸이 설치형 또는 랙-마운트 광 합체에 적합.	1	1
F250BT-C	광 스플라이스 보호기.	100	100

광 어댑터 모듈 & 패널



CMDAQSCZBL



FAP6WAQDSC



FXTRL7N7NANM005



FC2XN-12-10AS

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
광 어댑터 모듈			
CMDAQSCZBL	SC 듀플렉스(청록색)어댑터(흑색) Mini-Com™ 모듈, 지르코니아.	1	10
CMDBUSCZBU	SC 듀플렉스 (청색) 어댑터(청색) Mini-Com™ 모듈, 지르코니아.	1	10
CMDSAQLCZBL	듀플렉스 LC Sr./Sr. (청록색) 어댑터(흑색) Mini-Com™ 모듈, 지르코니아.	1	10
CMDSLZCZBU	듀플렉스 LC Sr./Sr. (청색) 어댑터(청색) Mini-Com™ 모듈, 지르코니아.	1	10
광 어댑터 패널			
FAP6WAQDSC	광 어댑터패널with 67 SC 듀플렉스 (청록색) 어댑터,인청동.	1	10
FAP6WBUDSCZ	6개의 SC 듀플렉스(청색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 지르코니아.	1	10
FAP6WAQDLCZ	6개의 LC 듀플렉스 (청록색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 지르코니아.	1	10
FAP6WAQDLC	6개의 LC 듀플렉스 (청록색) 어댑터 가 포함된 광 어댑터패널 (청록색), 인청동 (phosphor bronze).	1	10
FAP12WAQDLC	12개의 LC 듀플렉스 (청록색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 인청동.	1	10
FAP6WBUDLCZ	6개의 LC 듀플렉스 (청색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 지르코니아.	1	10
FAP12WBUDLCZ	12개의 LC 듀플렉스(청색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 지르코니아.	1	10
QuickNet™ MPO 카세트 & 인터커넥터 케이블			
FXTRL7N7NANM005	12 코어 PanMPO™ 인터커넥트, OM3, 5m.	1	10
FXTRL7N7NANM010	12 코어 PanMPO™ 인터커넥트, OM3, 10m.	1	10
FXTRL7N7NANM015	12 코어 PanMPO™ 인터커넥트, OM3, 15m.	1	10
FC2XN-12-10AS	6개의 LC 듀플렉스 어댑터가 포함된 LC ~ MPO 광 카세트, 12-코어 Method- A 타입, 표준형, OM3.	1	10
FC2XN-12-10AF	6개의 LC 듀플렉스 어댑터가 포함된 LC ~ MPO 광 카세트, 12-코어, Modified Method- A 타입(Filpped), 표준형, OM3.	1	10

광 피그테일



FX1BN3NNNSNM001



FX1BN1NNNSNM001

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS).	표준수량 (CTN.)
FX1BN3NNNSNM001	OM3 , 900μm, 버퍼형, SC 타입 피그테일, 1m.	1	10
F91BN3NNNSNM001	OS1/OS2, 900μm 버퍼형, SC 타입 피그테일, 1m.	1	10
FX1BN1NNNSNM001	OM3 900μm, 버퍼형, LC 타입 피그테일, 1m.	1	10
F91BN1NNNSNM001	OS1/OS2, 900μm, LC 타입 피그테일, 1m.	1	10

캐비닛



S6512B

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
S8512BA	Net-Access S-type 캐비닛 (서버 캐비닛), 45RU, 폭 800mm 사이즈:79.8" 높이 x 31.5" 가로 x 48.0" 세로 (2026mm x 800mm x 1070mm).	1	1
S6512B	Net-Access S-type 캐비닛 (서버 캐비닛), 45RU, 폭 600mm 사이즈:85.0" 높이 x 23.6" 가로 x 42.0" 세로 (2160mm x 600mm x 1067mm).	1	1
E6412B2	24 RU 600mm 가로 x 1070mm 세로, 다공형 전&후방 도어, 솔리드 타입 측판.	1	1
E6212B1	12 RU 600mm 가로 x 1070mm deep, 다공형 전&후방 도어, 솔리드 타입 측판.	1	1
PZC12W	벽부형 캐비닛, 윈도우식 전방 도어.	1	1

랙, 선반, 악세서리



R4PCN

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
랙			
R2P	2 포스트 랙, 45 RU, 스투드 레일 장착형.	1	1
R4PCN	4 포스트 랙, 45 RU 케이지 너트 레일 장착형, 760mm 깊이.	1	1
NFR84	NetFrame™ 타입의 2 포스트 랙.	1	1
NFD884	NFR84 용 금속재 여닫이형 도어(8").	1	1
NFD1284	NFR84 용 금속재 여닫이형 도어(12").	1	1
NFVSM4	NFR84 용 슬랙 매니저(Slack manager).	1	1
NFBRFK	NFR84 용 굽힘반경 핑거 키트(Bend radius finger kit).	1	1
NFEP	NFR84 용 단부패널(단부 패널).	1	1

선반

SRM19FM1	전방 장착형 선반, 1 RU, 480mm 폭.	1	1
RSHLF	전 & 후방 장착형 선반, 1 RU, 760mm 폭.	1	1

랙 액세서리

S1224-C	#12-24 스크류.	100	1000
CNWS1224-C	#12-24 스크류 장착 케이지 너트.	100	1000
CNWSM6-C	M6 스크류 장착 케이지 너트.	100	1000
R2PPDUB	PDU 브라켓, 2 포스트 랙 & 4 포스트 랙에 적합.	1	1

Grounding

RGCBNJ660P22	공용 본딩 점퍼 & HTAP.	1	10
RGCBNJ660PY	공용 점퍼 & HTAP.	1	10
RGS134-1Y	스레드 레일 용 접지 스트립.	1	10
RGS134B-1	케이지 너트 레일용 접지 스트립.	1	10
RGESDWS	E6' 코일 코드, 바나나 플러그가 포함된 ESD 손목용 스트랩.	1	10
RGESD2-1	스레드 레일 용 ESD 포트.	1	10
RGESD2B-1	케이지 너트 레일용 ESD 포트.	1	10
RGRB19CN	접지형 버스 바 [Busbar].	1	10
CNBK	녹색 본딩 #12-24 케이지 너트 & 본딩 스크류 (50 패키지).	1	10
RGTBSG-C	녹색 스레드 포밍 본딩 스크류 #12-24 x 1/2".	100	1000
RGS134-1Y	접지형 스트립 키트.	1	1



RGS134-1Y

케이블 매니지먼트



NMF4



WMPSE



PRV8 WMPVHC45E

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
NMF2	수평형 케이블 매니저, 고용량 전면 케이블 관리용, 2 RU.	1	1
NMF4	수평형 케이블 매니저 고용량 전면 케이블 관리용, 4 RU.	1	1
WMPSE	수평형 케이블 매니저, 전면&후면 케이블 관리용 1 RU.	1	1
WMP1E	수평형 케이블 매니저, 전면&후면 케이블 관리용 2 RU.	1	1
WMPFSE	수평형 케이블 매니저, 전면 케이블 관리용, 1 RU.	1	1
WMPF1E	수평형 케이블 매니저, 전면 케이블 관리용, 2 RU.	1	1
PRV8	PatchRunner™, 양면 수직형 케이블 매니저, 8 인치.	1	1
PRV8	PatchRunner™, 단면 수직형 케이블 매니저, 8 인치.	1	1
PRD8	PatchRunner™ 수직 케이블 매니저용 도어, 8 인치.	1	1
PRV12	PatchRunner™, 양면 수직형 케이블 매니저, 12 인치.	1	1
PRD12	PatchRunner™ D수직 케이블 매니저용 도어, 12 인치.	1	1
PREP	PatchRunner™ 엔드 패널.	1	1
WMPVHC45E	NetRunner™ 양면형 고용량 수직 케이블 매니저, 170mm 폭, 45 RU.	1	1

PDU (power distribution unit)



HBOD2J0AA10M1

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
HBOD2J0AA10M1	C-20 타입 전원 Input, 16 A, 230V, IEC C-13 콘센트 10개가 포함된 수평형 PDU.	1	1
VB0D2B2BM30P1	IEC 60309 3m 파워코드 Input, 32 A, 230V, C-13 콘센트 24개 & C19 콘센트 6개가 포함된 수직형 PDU.	1	1
VB1D2B2BM30P1	IEC 60309 3m 파워코드 Input, 파워미터와 32 A, 230V, C-13 콘센트 24개 & C19 콘센트 6개가 포함된 수직형 PDU	1	1

블랭킹 패널



TLBP1S-V

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
TLBP1S-V	틀리스 식 블랭킹 패널, 1 RU, 케이지 너트 홀에 적합.	5	50
TLBP2S-V	틀리스 식 블랭킹 패널, 2 RU, 케이지 너트 홀에 적합.	5	50
CPAF1BLY	블랭킹 패널, 앵글타입, 1 RU.	1	10
FLBSIM-51	커튼 형태의 블랭킹 쉐이드(Full-length blanking shade), 4 ~51 RU.지원.	5	50

110 블럭



P110B1004R2Y

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
110 블럭			
P110B1004R2Y	패널 사전 장착형 110 블럭, 2개 카테고리 5e 100-페어 베이스 2개, 4--페어 커넥터	10	10
P110KB1004Y	레그 달린 110 블럭, 카테고리 5e 100-페어 베이스, 4--페어 커넥터.	100	100
P110B100R2Y	패널 사전 장착형 110 블럭, 100-페어 베이스 2개.	1	1
P110B100R4WJY	패널 사전 장착형 110 블럭, 100-페어 베이스 2개.	1	1
P110JTW-X	Jumper troughs with legs.	10	10
P110PC1IG1MY	양 끝에 1-페어 110 커넥터가 포함된 1 페어 Pan-Punch™ 110 패치 코드.	1	1
P110PC2IG1MY	양 끝에 2-페어 110 커넥터가 포함된 2 페어 Pan-Punch™ 110 패치 코드.	1	1
P110PC4IG1MY	양 끝에 2-페어 110 커넥터가 포함된 4 페어 Pan-Punch™ 110 패치 코드.	1	1
P110PC4IG1MAY	4-페어 110 커넥터 1개와 RJ4 팬-플러그 T568A 플러그 1개가 포함된 4-페어 Pan-Punch™ 110 패치 코드.	1	1
100 블럭 랙 브래킷			
PZLRB2U	랙 브래킷, 2 RU.	1	1
PZLRB4U*	랙 브래킷, 4 RU.	1	1

* 6 RU 에서도 사용 가능함.

라벨링



TDP43ME/E

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
TDP43ME/E	300 dpi 프린터.	1	1
TDP43ME/E-KIT	TDP43ME/E-KIT 프린터 Kit.	1	1
RMEH4BL	흑색 열전사 리본.(하이브리드 리본).	1	1
RMER4BL	흑색 수지 열전사 리본. (레진 리본).	1	1
R100X150V1T	TDP43ME 용 열전사 텀-텔 라벨 (Cat 5e UTP/Cat 6 UTP/ Cat 6A UTP 케이블 라벨).	2500	2500
S100X150VATY	TDP43ME 용 열 전사 셀프-라미네이팅 라벨 (Cat 5e UTP/Cat 6 UTP/ Cat 6A UTP 케이블 라벨).	5000	5000
NWSLC-3Y	3 mm 광 simplex 케이블을 위한 LabelCore™ 슬리브, 주황색.	100	100
NWSLC-7Y	3 mm 광 듀플렉스 케이블을 위한 LabelCore™ 슬리브, 백색.	100	100
R100X150X1J	레이저/잉크젯 프린터 용 셀프-라미네이팅 라벨, 백색 (Cat 5e UTP/Cat 6 UTP/Cat 6A UTP 케이블 라벨).	1000	1000
S100X150YAJ	레이저/잉크젯 프린터 용 셀프-라미네이팅 라벨, 백색 (Cat 5e UTP/Cat 6 UTP/Cat 6A UTP 케이블 라벨).	2500	2500

물리적 보안장치



부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
PSL-LCAB	LC 듀플렉스 어댑터용 Block-out 잠금 장치, 장치(적색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색)	1	20
FLCCLIW-X	LC 패치 코드용 Lock-In 잠금 장치, 장치(적색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색).	10	100
PSL-DCJB-BL	RJ45 UTP 잭 Block-out 차단 장치, 차단장치(검정색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색).	1	20
PSL-DCJB-BU	RJ45 UTP 잭 Block-out 모듈 차단 장치, 차단장치(청색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색).	1	20
PSL-DCJB	RJ45 UTP 잭 Block-out 모듈 차단 장치, 차단장치(적색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색).	1	20
PSL-DCPLRX	리세스형 RJ45 UTP 잭 Block-out 잠금장치, 장치(적색) 10개 & 설치/제거 툴 1개(흑색).	1	20
PSL-DCPLS	슈퍼 리세스형 RJ45 플러그 잠금장치, 장치(적색) 10개 & 설치/제거 툴 1개 (흑색).	1	20
PSL-DCPLX	RJ45플러그 잠금장치, 장치(적색) 10개 & 설치/제거 툴 1개 (흑색).	1	20

< 이전 페이지 / 목차 / 다음 페이지 >

툴



부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
EGJT	TTG 잭 터미네이션 툴.	1	—
TGJT	TG 잭 터미네이션 툴, 고용량 설치전용.	1	—
CJAST	구리 케이블 재킷 스트리퍼.	1	1
CWST	구리 와이어 스nip (Copper wire snips).	1	1
PDT110	110 펀치 다운 툴.	1	1
CBOT24K	케이블 번들 조직 툴.	1	10
FCAMKIT	OptiCam™ 터미네이션 키트.	1	1
MPT5-8AS	TX6™ PLUS 용 크리프 툴 & Pan-Plug™ 모듈형 플러그.	1	1
SGPT	28/30 AWG 모듈형 플러그 터미네이션 툴.	1	1

지능형 케이블링 시스템 (CMS)



부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
PVQ-MIQAPU24	24-포트 앵글타입 PanView iQ™ 패치 패널.	1	1
PVQ-MIQPU24	24-포트 플랫폼형 PanView iQ™ 패치 패널.	1	1
PVQ-FMT	24-포트 Pan-View iQ™ 광 트레이, 광어댑터 불포함.	1	1
PVQ-PM	PanView iQ™ 패널매니저.	1	1
PVQ-EM	PanView iQ™ 확장 모듈.	1	1
PVQ-EPC14	PanView iQ™ 확장 포트 케이블.	1	1
PVQ-PS12VDC-E	PVQ-PM용 30W 파워 서플라이.	1	1
PVUTPSPC3MBBUY	Pan-View iQ™ Cross-connection 카테고리 6 패치 코드, 3m.	1	1
PVQ-EUSDC3MBU	Pan-View iQ™ Enhanced Interconnect 패치 코드 카테고리 6A 10Gig, 3m.	1	1
PVF9L10-10M3Y	Pan-View iQ™ LC ~ LC 싱글모드 LSZH 광 패치 코드, 3m.	1	1
PVFXL10-10M3Y	Pan-View iQ™ OM3 LC ~ LC 멀티모드, OM3 LSZH 광 패치코드, 3m.	1	1

SmartZone™



RMSC2T2PCLA01

부품 No.	특성 개요	표준수량 (PCS)	표준수량 (CTN.)
RMSC2T2PCLA01	클램프 미터가 포함된 SmartZone™ 랙 에너지 키트. 키트 구성내역은 다음과 같습니다. ; 클램프 미터(2), 랙 모니터링 소프트웨어, (1) 게이트웨이 EP042, 패치 코드(4) 및 온도센서 (2).	1	1



PANDUIT™

Panduit Korea International
7F-717, Korea City Air Terminal, 22
Teharan-ro 87-gil, Gangnam-gu
Seoul Korea

kor-csvm@panduit.com
+ 82 2 2182 7300 (Korea)

www.panduit.com